

# QUICK-LOCK® INSULA

Quick-Lock Insula es un sistema modular suspendido para islas de techo. El sistema es fácil de instalar y está disponible en alturas de 38, 76 y 91 mm. Es compatible tanto con paneles apoyado como de canto de perfil oculto.



# Quick-Lock® Insula



## SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

	Clase estándar de fuego	Clase
Grid: Standard colors	EN 13501-1	A1
Grid: Special post-painted colors	EN 13501-1	A2
Edges: (38) standard colors	EN 13501-1	A1
Edges: (38) special post-painted colors	EN 13501-1	A2
Edges: (76, 91) standard & post-painted colors	EN 13501-1	A2



## PROPIEDADES MECÁNICAS

Lee más sobre las propiedades mecánicas en la ficha técnica y la Declaración de Prestaciones (DoP), disponible en la sección de descargas



## DURABILIDAD

El sistema pertenece a la Clase B según la norma EN 13964 sobre techos suspendidos



## HUELLA DE CARBONO

Etapas del ciclo de vida A1 a C4 de la DAP, en cumplimiento de la norma ISO 14025 / ISO 21930 / EN 15804

Producto	kg CO2equiv/m
T24/38 Insula 1200	1,20
T24/38 Insula 1800	1,20
T24/38 Insula 2400	1,17
T24/38 Insula 3000	1,16
T24/38 Insula 3600	1,16



## CIRCULARIDAD

Totalmente reciclable.

Recyclability
Fully recyclable



## CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Los sistemas Quick-Lock están clasificados como A+

Certificado / Sello	
French VOC	A+





**CE**

Los sistemas de perfilería Quick-Lock tienen el marcado CE según la norma europea armonizada EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por una Declaración de Prestaciones (DOP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente las prestaciones de los productos disponibles en el mercado europeo.

## COLORES Y DISEÑO

### Colors



Snow white