




# QUICK-LOCK® T35 HOOK-ON

Les systèmes d'ossature pour plafond modulaire sont reconnus pour leur stabilité supérieure et leur facilité d'installation. Le système Quick-Lock T35 Hook-on propose une large gamme de profils standards.



# Quick-Lock® T35 Hook-on



## RÉACTION AU FEU

|                               | Norme feu  | Classe |
|-------------------------------|------------|--------|
| Couleurs standards            | EN 13501-1 | A1     |
| Couleurs spéciales prélaquées | EN 13501-1 | A2     |



## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

En savoir plus sur les propriétés mécaniques dans la fiche technique et la DoP disponibles sous téléchargements



## DURABILITÉ

Le système appartient à la classe B selon la norme EN 13964 sur les plafonds suspendus.



## EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Étapes du cycle de vie A1 à C4 de l'EPD, conformément aux normes ISO 14025 / ISO 21930 / EN 15804

| Produit                      | kg CO2equiv/m |
|------------------------------|---------------|
| Quick-Lock T35/38 HE MB 3600 | 1,46          |
| Quick-Lock T35/38 HE CT 600  | 1,43          |
| Quick-Lock T35/38 HE CT 1200 | 1,44          |



## CIRCULARITÉ

Totalement recyclable.

| Recyclabilité    |
|------------------|
| Fully recyclable |



## QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Les systèmes Quick-Lock sont classés A+

| Certificat / Label |    |
|--------------------|----|
| French VOC         | A+ |



## CE

Les systèmes d'ossatures Quick-Lock sont marqués CE conformément à la norme européenne harmonisée EN13964:2014. Les produits de construction marqués CE sont couverts par une déclaration de performance (DOP) qui permet aux clients et aux utilisateurs de comparer facilement les performances des produits disponibles sur le marché européen.

## COULEURS ET DESIGN

## Colors



Snow white