


QUICK-LOCK® INSULA

Quick-Lock Insula est un système de suspension modulaire pour des îlots de plafonds. Le système est facile à installer et est disponible en hauteurs de 38, 76 et 91 mm. Il est compatible à la fois avec les panneaux encastrables et les bords dissimulés.



Quick-Lock® Insula



SÉCURITÉ INCENDIE

	Norme feu	Classe
Ossatures : Couleurs standards	EN 13501-1	A1
Ossatures : couleurs spéciales post-peintes	EN 13501-1	A2
Bords : (38) Couleurs standards	EN 13501-1	A1
Bords : (38) couleurs spéciales post-peintes	EN 13501-1	A2
Bords : (76, 91) Couleurs standards & spéciales post-peintes	EN 13501-1	A2



PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

En savoir plus sur les propriétés mécaniques dans la fiche technique et la DoP disponibles sous téléchargements



DURABILITÉ

Le système appartient à la classe B selon la norme EN 13964 sur les plafonds suspendus.



EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Étapes du cycle de vie A1 à C4 de l'EPD, conformément aux normes ISO 14025 / ISO 21930 / EN 15804

Produit	kg CO2equiv/m
T24/38 Insula 1200	1,20
T24/38 Insula 1800	1,20
T24/38 Insula 2400	1,17
T24/38 Insula 3000	1,16
T24/38 Insula 3600	1,16



CIRCULARITÉ

Totalement recyclable.

Recyclabilité
Fully recyclable



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Les systèmes Quick-Lock sont classés A+

Certificat / Label	
French VOC	A+



CE

Les systèmes d'ossatures Quick-Lock sont marqués CE conformément à la norme européenne harmonisée EN13964:2014. Les produits de construction marqués CE sont couverts par une déclaration de performance (DOP)

qui permet aux clients et aux utilisateurs de comparer facilement les performances des produits disponibles sur le marché européen.

COULEURS ET DESIGN

Colors



Snow white