

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 0007-08**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
Sufit podwieszany: membrana sufitowa
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:  
Alizé, Eole, Acoustished CV A40, Acoustished CV A80 z dekoracyjną powłoką białą lub w kolorze (patrz etykieta)
3. Przewidywane zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego przez producenta zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją:  
Membrana sufitowa
4. Nazwa, zastrzeżone nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z wymaganiami art. 11 ust. 5:  
SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC  
1 place Victor Hugo 92411 Courbevoie Cedex  
[www.eurocoustic.com](http://www.eurocoustic.com)
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12, ust. 2:  
Nie dotyczy.
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:  
AVCP System 1 dla reakcji na ogień  
AVCP System 3 dla pozostałych charakterystyk
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:  
CSTB (Organ notyfikowany nr 0679) dokonał oznaczenia typu produktu na podstawie badań typu: wstępna inspekcja w zakładzie produkcyjnym i zakładowej kontroli produkcji; ciągły nadzór, ocena zakładowej kontroli produkcji w systemie 1 dla charakterystyki reakcji na ogień.  
Organ wydał certyfikat stałości właściwości użytkowych.  
  
CTBA (nr 0380) lub CSTB (nr 0679) dokonały oznaczenia typu produktu na podstawie badań typu (na próbkach dostarczonych przez producenta), obliczeń typu, wartości tabelarycznych lub dokumentacji opisowej wyrobu w systemie 3 dla charakterystyki dźwiękochłonności.  
Sporządzono raporty z badań.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wystawiono Europejską Ocenę Techniczną:  
*Nie dotyczy.*

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki:										
Nazwa produktu	Gr mm	Reakcja na ogień	Uwalnianie formaldehydu	Uwolnienie i / lub zawartość innych niebezpiecznych substancji	Podatność na wzrost szkodliwych mikroorganizmów	Wytrzymałość na zginanie	Siła / przyczepność spoiwa	Dźwiękochłonność aw	Przewodność cieplna W/(m.K)	Trwałość
						Obciążenie równomierne rozłożone				
Alizé biały lub kolor	40	A1	Klasa E1	NPD	NPD	NPD	NPD	0,55	0,035	NPD
Alizé biały lub kolor	80	A1	Klasa E1	NPD	NPD	NPD	NPD	0,60	0,035	NPD
Eole biały lub kolor	50	A1	Klasa E1	NPD	NPD	NPD	NPD	0,60	0,035	NPD
Eole biały lub kolor	80	A1	Klasa E1	NPD	NPD	NPD	NPD	0,60	0,035	NPD
Acoustished CV A40 biały	38	A1	Klasa E1	NPD	NPD	C/130N/m <sup>2</sup>	NPD	0,55	0,035	NPD
Acoustished CV A80 biały	77	A1	Klasa E1	NPD	NPD	C/195N/m <sup>2</sup>	NPD	0,60	0,035	NPD

*Wszystkie charakterystyki podane w pierwszym wierszu tej tabeli są zgodne z podanymi w normie NF, EN 13964:2014.*

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wystawiona na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisał:

*Pan Eric ESCALETES*

*Dyrektor B.U. Eurocoustic Ceiling*

*Courbevoie, 27/03/2017*

